FICHA TÉCNICA

SERIE L

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS





• L07P	7.3kW	MONOFÁSICO
• L11P	11kW	TRIFÁSICO

DURABILIDAD

Protección IP55 e IK08

INSTALACIÓN SENCILLA

Entrada inferior Entrada trasera Compatible

BALANCE DE CARGA DINÁMICA

Ajuste dinámico de la potencia de cargas

ENLACE SOLAR

La energía fotovoltaica (PV) puede ser utilizada directamente

CARGA PROGRAMADA

Configura el tiempo de carga según tus necesidades

INTEGRACIÓN FLEXIBLE

Compatible con OCPP 1.6 JSON o 2.0.1 con una interfaz MODBUS abierta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	L07P	L11P
TIPO	**PLUG DE CARGA**	**PLUG DE CARGA**
ENTRADA		
Esquema de Cableado	1P+N+PE	3P+N+PE
Voltaje [Vac]	230±20%	400±20%
Corriente Máxima[A]	32	16
Frecuencia[Hz]	50/60	
SALIDA		
Voltaje [Vac]	230±20%	400±20%
Corriente Máxima [A]	32	16
Potencia Nominal [kW]	7.3	11
INTERFAZ Y CONTROL DE USUARIO		
Tipo de Conector	Plug tipo 2	
Lector RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A	
Modos de Inicio	Plug&Charge/Tarjeta RFID/App	
COMUNICACIÓN		
Bluetooth	SI	
Wifi (2.4GHz)	SI	
Ethernet (RJ45)	SI	
OCPP 1.6 JSON u OCPP 2.0.1	SI	
AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO		
Instalación	sobre muro / sobre poste	
Temperatura de Funcionamiento [°C]	-25 ~ 50	
Humedad de Funcionamiento [%]	5 ~ 95 , Sin Condensación	
Altitud Máxima [m]	2000	
DATOS GENERALES		
Product Dimensiones (W*H*D) [mm]	197*196*105	
Product Peso [kg]	3.6	4.04
Longitud del cable de carga [m]	5 (Estándar), 6 (Opcional)	
PROTECCIONES		
Clasificación IP	IP55	
Clasificación IK	IK08	
Detección de Corriente Residual*[mA]	DC 6	
Protección Eléctrica	Protección contra sobrecorriente, Protección a tierra, Protección contra sobretensiones (SPD), Protección contra sobre/sub voltaje, Protección contra sobretemperatura	
EMC	Clase B	
Certificación	CE/UKCA	
Estándares de Certificación	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021	

*El RCD-DD interno cumple con las características de tiempo de disparo especificadas en la norma IEC 62955
*Se requiere un RCCB externo
*Seleccione Tipo A o Tipo B según las normativas locales